

Synthetic Multi-Vehicle Power Steering Fluid synteettinen ohjaustehostinöljy (PSF)

Suunnittelukriteereinä hiljainen toiminta ja kulumisen esto

Ohjaustehostinöljyn vaihto yleensä laiminlyödään, kunnes ilmaantuu ongelmia. Öljyn täytyy kestää epäpuhtauksia ja ääriämpötiloja, ja silti suoriutua hydrauliohjainjärjestelmän kautta. Mutta kuten mikä tahansa öljy, myös ohjaustehostinöljy pitää vaihtaa määrättyin vaihtovälein. AMSOIL Multi-Vehicle Synthetic Power Steering Fluid:n kestävä synteettinen koostumus takaa pitkän ja huolettoman toiminnan, ja sopii useimpiin henkilöautoihin ja kevyisiin hyötyajoneuvoihin

Takaa komponenteille pitkän käyttöiän

Ohjaustehostinöljyn synteettinen koostumus mahdollistaa erinomaisen voitelevuuden ja pienen kitkan. Tämä takaa erinomaisen kulumisen eston ja matalamman käyttölämpötilan, maksimoiden liikkuvien osien ja letkujen eliniän.

Erinomainen toiminta ääriämpötiloissa

Pakkasella perinteinen tehostinöljy saattaa paksuuntua niin paljon, että pumpu "valittaa". Multi-Vehicle Synthetic Power Steering Fluid:illa on matala jäähmepiste, ja se pysyy juosevana myös todella kylmissä olosuhteissa. Se on myös erittäin lämpöstabiili, säilyttäen viskositeettinsa kuumana, ja vastustaa hapettumista, pitäen komponentit puhtaina ja kunnolla voideltuina



- Vähentää kitkaa
- Auttaa tiivisteitä pysymään kimmoisina, ehkäisten vuotoja
- Kestää korkeita lämpötiloja
- Tehokas kulumisen esto
- Toimii erinomaisesti myös ääriämpötiloissa



TYYPILLISIÄ TEKNISIÄ OMINAISUUKSIA

Multi-Vehicle Synthetic Power Steering Fluid (PSF)

Kinemaattinen viskositeetti @ 100°C, cSt (ASTM D445)	7.5
Kinemaattinen viskositeetti @ 40°C, cSt (ASTM D445)	33.8
Viskositeetti-indeksi (ASTM D2270)	197
Brookfield viskositeetti @ -40°C, cP (ASTM D2983)	5690
Väri	kellertävä
Kirkkaus	kirkas
Jähmepiste, °C (ASTM D97)	-51
Leimahduspiste, °C (ASTM D92)	230
Sytymispiste, °C (ASTM D92)	250
Nelikuulatesti (ASTM D4172 @ 40 kg, 75°C, 1,200 rpm, 1 h), naarmu, mm	0.46
Vaahoaminen (ASTM D892)	0/0, 10/0, 0/0

KÄYTTÖKOhteet

AMSOIL Multi-Vehicle Synthetic Power Steering Fluid ohjaustehostinöljyä suositellaan seuraaviin kohteisiin:

- American Motor Corporation C 4124
- BMW 82 11 0 148 132; 83 29 0 429 576; 81 22 1 468 879 & 82 11 1 468 041
- Chrysler MS-1872; MS-5931; MS-11655 & MS-9602
- Ford M2C138-CJ; ESW-M2C128-C&D; M2C195-A; M2C204-A & M2C33-F
- GM/Saginaw PSF 9985010; 9985835 & 89021184
- Hyundai/Kia PSF-3; PSF-4 & PSF 00232-19017
- Mercedes Benz 236.3; 345.0; 001 989 24 03 10; 001 989 24 03 12 & Q 1 32 0001
- Mitsubishi Diamond SP III & PS Fluid
- Navistar TMS 6810
- Nissan PSF-II
- Porsche 000 043 206 56
- Saab 93160548; (45) 30 09 800 & 30 32 380
- Subaru K0209A0080
- Toyota PSF Type EH; P/N 008886-01
- Volvo 1161529 & 30741424
- VW/Audi TL-52146; G002000; G 004 000 M2; G 004 000 M7 & G 004 000 M8

VAIHTOVÄLI

Noudata autovalmistajan suosittelemaa vaihtoväliä.

KÄYTTÖTURVALLISUUS

Tällä tuotteella ei tiedetä olevan terveysvaikutuksia käytettäessä alkuperäisessä käyttötarkoituksessa.

Säilytettävä lasten ulottumattomissa.



ROAD MACHINE

Maahantuaja: Road Machine Oy
myynti@roadmachine.fi 040-567 8924